

LAADUKKAALLA WÜRTH KATERUUVILLA VESIKATTEEN KESTÄVÄT LIITOKSET



- 1.** Kanta on pinnoitettu laadukkaalla Mastercoat polyesteripulverilakka-maalilla päältä ja alta ulottuen pitkälle ruuvien runkoon.
- 2.** Alumiininen aluslevy haurastumattomalla EPDM-kumialuslevyllä takaa vesitiiviin liitoksen.
- 3.** Ruuvi on kauttaaltaan laadukkaasti sinkitty.
- 4.** Piikki- tai porakärki läpäisee tehokkaasti pellin.

VIRALLISESTI TESTATTUA WÜRTH LAATUA C3 ILMASTORASITUSLUOKASSA

- Kateruuvien tekniset ominaisuudet ovat perusteellisesti testattu: ETA 10/0047
- Korroosiotesti on suoritettu EOTA:n (European Organisation for Technical Approvals) valtuuttamassa korroosiontestauslaitoksessa.

Würth kateruuvilla on 25 vuoden takuu ja tunnistat sen fm -kantaleimasta!

HUOLELLISELLA ASENNUKSELLA PARAS LOPPUTULOS



- Ruuvaa ruuvi mahdollisimman suoraan peltiin, tällöin aluslevy painaa tiivistettä tasaisesti ja tiivistää parhaiten
- Älä kiristä ruuvia liikaa. Aluslevyn tulee pysyä kartiomaisessa muodossaan, näin optimaaliset tiivistysominaisuudet säilyvät
- Magneettihylsyyn tarttuneet metallilastut voivat leikata tai tarttua maalattuun kateruuvien pintaan. Varmista ettei näin käy.



Paras asennustulos saadaan konehylsällä jossa ei ole magneettia, jousikiinnitteisessä kateruuvi pysyy kiinni jousen voimalla asennuksen ajan.